



EMPFÄNGER

RX CBB-1

DIE SICHERE VERBINDUNG ZUR MASCHINE



EMPFÄNGER

+ EINFACH UND SCHNELL KONFIGURIERBAR

Ein Großteil der Empfänger von ABITRON ist modular aufgebaut. Das bedeutet einige große Vorteile für Ihre Anwendung: Die Empfänger lassen sich schnell und kostenoptimiert bestücken und für Ihre Anwendung anpassen. Sollte einmal eine Reparatur notwendig werden, können die Module von unseren Servicemitarbeitern im Handumdrehen ausgetauscht werden, wodurch sich Standzeiten auf ein absolutes Minimum verkürzen.



RX CBB-1 EMPFÄNGERVARIANTE

Analoge und digitale Eingänge mit Easy Pairing

Der RX CBB-1 stellt die neueste Generation der kompakten Schnittstelleneempfänger dar. Diese neu entwickelte Technologie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie zwei voneinander getrennte CAN-Schnittstellen, analoge und digitale Eingänge und Easy Pairing.

SCHNITTSTELLEN:	CANopen, CANopen Safety, J1939, Industrial Ethernet
SCHUTZKLASSE:	IP 65
TEMPERATURBEREICH:	-25 bis +70° C
GEWICHT:	ca. 800g
GRÖSSE:	165 x 115 x 65 mm
FREQUENZBEREICH:	223MHz – 930MHz, 2.4GHz
BETRIEBSSPANNUNG:	8 - 30 VDC

 INDUSTRIE	 BAU	 HYDRAULIK	 SPEZIALFAHRZEUGE	 MASSGESCHNEIDERT
--	--	--	---	---